Zeichnerische Festsetzung



Legende

A) Bauplanungsrechtliche Festsetzungen
(§ 9 Abs. 1 BauGB)

Art und Maß der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BauGB, §§ 16 und 23 BauNVO)

- Allgemeine Wohngebiete
- I - IV — Plangebietsteile gem. Nutzungsschablone

Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen und Stellung der baulichen Anlagen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

- Baugrenze
- Baulinie

Flächen für Versorgungsanlagen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB)

- Versorgungsfläche
- Elektrizität
- HZ — Heizzentrale

Verkehrsflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

- Straßenbegrenzungslinie
- Straßenverkehrsfläche
- Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung
- V — Verkehrsberuhigter Bereich
- F+R — Fuß- und Radweg
- P — Öffentliche Stellplätze
- Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

Grünflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

- öffentliche Grünfläche
- Parkanlage
- Kinderspielplatz
- Ball- und Kinderspielplatz

Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft sowie Anpflanzungen
(§ 9 Abs.1 Nr. 20,25 BauGB sowie § 9 Abs. 1a BauGB)

- Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
- Anpflanzen von Bäumen
- Anpflanzen von Bäume (Anzahl) Genaue Lage nur Ort bestimmt.
- Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen
- Flächen zum Anpflanzen von Hecken, die dauerhaft mit einer Mindesthöhe von 2 m zu erhalten sind; die Unterbrechung für notwendige Grundstückszufahrten ist zulässig

Sonstige Planzeichen
(§9 Abs. 1 Nr. 4, 21, 22 und 24 und Abs. 6, 7 BauGB und § 5 Abs. 2 Nr. 8 Abs. 4 BauGB)

- Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze, Garagen und Gemeinschaftsanlagen

ST	Stellplätze	TG	Tiefgarage
CP	Carports	GST	Gemeinschaftsstellplätze
N	Nebenanlagen	GCP	Gemeinschaftscarports

- G1 - G5 — Zuordnung der Gemeinschaftsstellplätze/ -carports
- Gehrechte (gem. Textfestsetzung Nr. 4.4) (FG= Eigentümer und Mieter der angrenzenden Grundstücke)
- Hauptfirstrichtung
- Umgrenzungen der Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundesimmissionsschutzgesetzes hier: Fläche für Lärmschutzwall und –wand; Höhe = 7,00 m
- Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung
- Schallisophone mit Abgrenzung Lärmpegelbereich gem. Textfestsetzung Nr. 8.1
- V / IV

B) Räumlicher Geltungsbereich des Bebauungsplanes
(§ 9 Abs. 7 BauGB)

- Umgrenzung des räumlichen Geltungsbereiches

C) Bestandsangaben

- 298 — Flurstücksnummer (Zahl als Beispiel)
- Flurstücksgrenze
- 401 — Gebäudebestand
- Fl1 — Hausnummer (Zahl als Beispiel)
- Flurnummer (Zahl als Beispiel)
- Flurgrenze
- Gemeindegrenze
- Fernsprechleitung

Nachrichtliche Übernahmen

- Geltungsbereich Bebauungsplan Nr. 618 A, „Waldheim-Süd; südlicher Teil" Bebauungsplan Nr. 618 B gelb-durchdrückt

Flächen zum Ausgleich als Neuausweisung

Fläche	Name	Gemarkung	Flur	Flurstück
1	Hainbachaue	Offenbach	34	2/6



Fläche	Name	Gemarkung	Flur	Flurstück
2	Am Mühlheimer Weg	Bieber	8	31
			10	26



Fläche	Name	Gemarkung	Flur	Flurstück
3	An der Obermühle	Bieber	21	10 und 11
			22	26, 119 und 120



Fläche	Name	Gemarkung	Flur	Flurstück
4	der Lohwald	Bürgel	15	9/9 teilw.



Fläche	Name	Gemarkung	Flur	Flurstück
5	Deponie Grix	Bürgel	15	2/5, 12/2 und 14/6



Fläche	Name	Gemarkung	Flur	Flurstück
6	Manuferaradweg	Offenbach	3	54/21, 688/2 und 687/7 teilw.

A. Planungsrechtliche Festsetzungen

1 Art und Maß der baulichen Nutzung, Bauweise und höchstzulässige Anzahl von Wohneinheiten in Wohngebäuden (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 und 6 BauGB)

1.1 Nutzungsschablone (§ 1 Abs. 2, § 16 Abs. 2, § 17 Abs. 1 und 2, § 22 BauNVO)

Plan-gebiets-teile	Bez.	GRZ	GFZ	Zahl der Vollge-schosse	Max. Höhe der baulichen Anlagen (m)			Bauweise	max. Anzahl der WE pro Gebäude
					Traufhöhe (TH)	Firsthöhe (FH)	Oberkante Flachdach (OK)		
1	WA	0,4	0,8	(II) [1]	6,5	9,5	9,5	10,5	a, E	2
2	WA	0,4	0,8	II	6,5	11,0	10,5	10,5	a, E	2
3	WA	0,4	0,8	II	6,5	11,0	10,5	10,5	a, E	2 WE je Gebäude
4	WA	0,4	0,9	II-III	-	-	10,5	-	a, E	-
5	WA	0,4	0,9	III	-	-	13,0	-	a, E	-
6	WA	0,4	0,9	II-III	6,5	11,0	10,5	10,5	o	-
7	WA	0,4	0,8	II	6,5	11,0	10,5	10,5	a	2 WE je Grundstücksfläche
8	WA	0,4	0,8	II	6,5	11,0	10,5	10,5	a, E	2 WE je Grundstücksfläche
9	WA	0,4	0,8	II	6,5	11,0	10,5	10,5	a, E	2 WE je Grundstücksfläche
10	WA	0,4	0,9	II-III	-	-	10,5	-	a, E	-
11	WA	0,4	0,9	II-III	-	-	13,0	-	a, E	-

Zeichenerklärung

WA	= Allgemeines Wohngebiet	WE	= Wohneinheiten
GRZ	= Grundflächenzahl	OK	= Oberkante, als Höchstmaß
GFZ	= Geschossflächenzahl	FH	= Firsthöhe, als Höchstmaß
II	= Zahl der Vollgeschosse, als Höchstmaß		= nur Einzelhäuser zulässig
(II)	= Zahl der Vollgeschosse, zwingend		= nur Hausgruppen zulässig
II-III	= Zahl der Vollgeschosse, als Mindest- und Höchstmaß		= nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig
(E)	= bei Einzelhäusern	o	= offene Bauweise
(D)	= bei Doppelhäusern	a	= Abweichende Bauweise (siehe Festsetzung A 1.5)

[1] Baugesuchtiz für die Höhen FH und OK und alle anderen Höhenangaben der Festsetzungen ist der Bezugspunkt 0,0 m ü. NHN. Die Oberkante der nächstgelegenen Verkehrsfläche in deren Endausbauzustand.

[2] Die OK Außenwand ist die Schnittlinie der Außenwand mit der Dachhaut oder der obere Abschluss der Außenwand (z.B. Dachaufkantungen oder massive Brüstungen von Dachterrassen).

1.2 Nutzungseinschränkungen (§ 1 Abs. 6 BauNVO)

In allen Plangebietsteilen (Allgemeine Wohngebiete) sind Betriebe des Beherbergungsgewerbes, Gartenbaubetriebe und Tankstellen nicht zulässig.

1.3 Höhe baulicher Anlagen (§ 16 Abs. 2 BauNVO)

Bei Doppelhäusern und Hausgruppen ist eine einheitliche Höhe der baulichen Anlagen durch entsprechende Anpassung der Traufhöhe und Dachneigung des Doppelhauses bzw. der Hausgruppe oder durch Eintragung einer Baulast auf den betroffenen Grundstücken zu sichern.

1.4 Grund- und Geschossfläche (§ 19 Abs. 2 ff. i.V.m. § 21a Abs. 2 BauNVO)

1.4.1 Der Grundstücksfläche im Sinne des § 19 Abs. 3 BauNVO sind die Flächenanteile an den außerhalb des Baugrundstücks festgesetzten Gemeinschaftsanlagen für Stellplätze und Carports (GCP/GST) hinzuzurechnen.

1.4.2 In den Plangebietsteilen 4 und 10 ist je Gebäude eine maximale Grundfläche von 400 m² zulässig.

1.5 Abweichende Bauweise (§ 22 Abs. 4 BauNVO)

Im Plangebietsteil 7 darf bei Hausgruppen in Abweichung von der offenen Bauweise durch bauliche Anlagen innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen ohne Abstandsflächen zu den seitlichen Grundstücksgrenzen gebaut werden. Die Regelungen der Hessischen Bauordnung zu erforderlichen Abstandsflächen gegenüber den jeweils sonstigen Grundstücksgrenzen sowie die sonstigen bauordnungsrechtlichen Vorschriften bleiben davon unberührt.

1.6 Überbaubare Grundstücksflächen (§ 23 Abs. 3 BauNVO)

Baugrenzen dürfen an einer Gebäudeseite durch vortretende Terrassen, Balkone, Loggien und Veranden sowie ausnahmsweise durch vortretende Windfänge, Terrassenüberdachungen, Außentreppen und Anlagen für regenerative Energiesysteme um bis zu 3 m überschritten werden.

2 Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)

2.1 Nebenanlagen (§ 14 Abs. 1 BauNVO)

2.1.1 Auf Baugrundstücken mit festgesetzten Flächen (N) in der Planzeichnung ist pro Wohngebäude eine Nebenanlage für Kleintierhaltungszwecke innerhalb dieser Flächen, den überbaubaren Grundstücksflächen und in den seitlichen Abstandsflächen zulässig. Sie darf eine Grundfläche von 7 m² und einen umbauten Raum von 18 m³ nicht überschreiten. In den durch Zeichnung festgesetzten Flächen (N) darf die Nebenanlage die erforderlichen Abstandsflächen gemäß Hessischer Bauordnung in beliebigem Umfang unterschreiten.

2.1.2 In allen sonstigen Plangebietsteilen sind Nebenanlagen auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig, sofern sie eine Grundfläche von 7 m² und einen umbauten Raum von 18 m³ nicht überschreiten.

2.1.3 Abstellplätze für Abfallbehälter sind in der notwendigen Größe unter Beachtung der Festsetzungen A 8.1.2 und B 2.2 auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig.

2.2 Stellplätze, Garagen und Abstellplätze (§ 12 Abs. 4 BauNVO)

2.2.1 In den Plangebietsteilen 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10 und 11 sind Stellplätze, Carports und Garagen innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig.

2.2.2 In den Plangebietsteilen 1, 2, 3, 6, 8, 10 und 11 sind Stellplätze, Carports und Garagen außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche in den seitlichen Abstandsflächen eines Gebäudes zulässig. In den Plangebietsteilen 1, 2 und 3 darf der Stellplatz, der Carport oder die Garage zur Erschließung des Einzel-, Doppel- oder Reihenhauses auch in Verlängerung der seitlichen Abstandsfläche um bis zu 3 m in Richtung der rückwärtigen Grundstücksgrenze verschoben werden.

2.2.3 In den Plangebietsteilen 1, 2 und 3 ist ein Stellplatz pro Einzelhaus, Doppelhaushälfte oder Reihenhaus außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche im Bereich der Vorgartenzone zulässig.

2.2.4 Im Plangebietsteil 1 sind Carports und Garagen entlang von Grundstücksgrenzen zu öffentlichen und privaten Verkehrs- und Grünflächen zulässig, wenn die Zufahrt eine Länge von 5 m aufweist.

2.2.5 Im Plangebietsteil 8 ist ein Stellplatz oder ein Carport pro Einzelhaus, Doppelhaushälfte oder Reihenhaus außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche im Bereich der Vorgartenzone zulässig.

2.2.6 Im Plangebietsteil 10 sind Stellplätze außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche im Bereich der Vorgartenzone möglich, wenn die Vorgartenzone insgesamt zu mindestens der Hälfte gärtnerisch angelegt und unterhalten wird. Zudem können Stellplätze auf der durch Zeichnung festgesetzten Fläche (TG) auch in einer Tiefgarage untergebracht werden.

2.2.7 In allen Plangebietsteilen mit durch Zeichnung festgesetzten Flächen CPST (Plangebietsteil 4, 5, 6, 7, 9 und 11) und GST/CGP (Plangebietsteil 3) sind Stellplätze auf Carports auch in diesem Bereich zulässig.

2.2.8 Abstellplätze für Fahrräder sind in erforderlichem Umfang unter Beachtung der Festsetzung A 8.1.2 sowohl innerhalb als auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig.

3 Öffentliche Grünflächen, wie Spielplätze (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

Die in der Planzeichnung mit roten 1 bezeichneten Flächen in der öffentlichen Grünfläche sind als Kinderspielplätze auszuführen. Der mit rot index 2 gekennzeichnete Bereich am nordwestlichen Rand des Geltungsbereichs ist als Ball- und Kinderspielplatz zu gestalten.

4 Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 sowie § 9 Abs. 1a BauGB)

4.1 Bodenbefestigung

Abstellplätze, Stellplätze, Zufahrten zu Stellplätzen, Carports und Garagen sowie private Verkehrsflächen sind wasserdurchlässig und begrünbar herzustellen.

4.2 Dachbegrünung

Flachdächer und flachgeneigte Dächer von Gebäuden und Nebengebäuden bis 10° Dachneigung sind extensiv zu begrünen. Die Mindeststärke der Substratschicht muss 8 cm betragen. Bei der Errichtung von Dachterrassen oder Solaranlagen auf Dachflächen kann von einer Dachbegrünung abgesehen werden.

4.3 Regenwasserrückhaltung

Das von den baulichen Anlagen abfließende Niederschlagswasser der Dachflächen ist auf der Grundstücksfläche in geeigneten Rückhalteanlagen, Zisternen oder Gartenteiche zu leiten und als Brauchwasser (z.B. Gartenbewässerung) zu verwenden. Das Fassungsvermögen der Anlagen muss mindestens 22 l/m² projizierter Dachfläche betragen. Die Anlagen sind wasserundurchlässig herzustellen und durch Überlauf an den Straßenkanal anzuschließen.

4.4 Gestaltung Lärmschutzwall

Der Lärmschutzwall soll die Eignung als Ersatzhabitat für die Zauneidechse, Neuntöter, Klappergrasmücke und Goldammer aufweisen. Die Gestaltung und Umsetzung der Maßnahme erfolgt in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde.

5 Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

Die im zeichnerischen Teil festgesetzten und mit „G" bezeichneten und durchnummerierten Flächen sind als Gehrecht zugunsten des in der Planzeichnung bezeichneten Personenkreises innerhalb im Baulastenverzeichnis durch Eintragung einer Baulast als auch im Grundbuch durch Eintragung einer Grunddienstbarkeit zugunsten der jeweiligen Eigentümer zu sichern.

6 Einsatz erneuerbarer Energien (§ 9 Abs. 1 Nr. 23 b BauGB)

Bei der Errichtung von Gebäuden sind bauliche Maßnahmen so zu treffen, dass der Einsatz erneuerbarer Energien, wie insbesondere Solarenergie, ermöglicht werden kann.

7 Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

Passiver Schallschutz

Zum Schutz vor Außenlärm sind für Aufenthaltsräte von Aufenthaltsräumen die Anforderungen der Luftschalldämmung nach DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau", Ausgabe November 1989, einzuhalten. Die erforderlichen resultierenden Schalldämm-Maße der Außenbauteile werden nach DIN 4109 aus den in der Planzeichnung angestellten Lärmpegelbereichen. Nach außen abschließende Bauteile von schutzbedürftigen Räumen sind so auszuführen, dass sie die folgenden resultierenden Schalldämm-Maße aufweisen:

Lärmpegel-Bereich	erforderliches resultierendes Schalldämm-Maß R'w,res der Außenbauteile in dB	
	Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungsräume in Beherbergungsstätten, Unterrichtsräume und ähnliches	Büroräume und ähnliches
II	30	30
III	35	30
IV	40	35

Die Tabelle ist im Auszug aus der DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau", November 1989, Tabelle 8 (Hrsg.: DIN Deutsches Institut für Normung e.V., zu beziehen bei der Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin)

Für Schlafräume und Kinderzimmer gelten um 5 dB erhöhte erforderliche resultierende Schalldämmmaße als für Aufenthaltsräume in Wohnungen.

Die erforderlichen Schalldämm-Maße sind in Abhängigkeit vom Verhältnis der gesamten Außenfläche eines Raumes zur Grundfläche des Raumes nach Tabelle 9 der DIN 4109 zu korrigieren.

In Räumen, die überwiegend zum Schlafen genutzt werden und in schutzbedürftigen Räumen mit ausreichendem/raumlüftender Energiequelle ist durch den Einbau von Lüftungseinrichtungen für ausreichende Belüftung zu sorgen.

Es können Ausnahmen von den getroffenen Festsetzungen zugelassen werden, soweit nachgewiesen wird, dass geringere Schalldämm-Maße erforderlich sind.

8 Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)

8.1 Grundstücksfreiflächen in den Bauvorhaben

8.1.1 Je angefangene 200 m² nicht bebauter Grundstücksfläche ist mindestens ein Obstbaum (Hochstämme) oder heimischer Laubbaum dritter Ordnung (Baumschule ¼ Vorschlagsliste III. Ordnung) zu pflanzen und zu erhalten bzw. zu ersetzen. Die genauen Standorte sind vor Ort unter Berücksichtigung des Standortes anderer baulicher Nutzungen bzw. sonstigen baulichen Anforderungen festzulegen.

8.1.2 In allen Plangebietsteilen ist die Vorgartenzone zu mindestens einem Drittel pro Einzelhaus, Doppelhaushälfte und Hausgruppe flächenhaft zu begrünen und zu unterhalten.

8.2 Straßenbegleitende Bäume

Die in der Planzeichnung festgesetzten Bäume sind in der entsprechenden Anzahl zu pflanzen, zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen. Dabei ist – neben dem Hinweis unter Ziffer 1.7 – zu beobachten:

- Die genauen Standorte sind vor Ort unter Berücksichtigung von Einfahrten, dem Verlauf von Leitungen, dem Standort anderer baulicher Nutzungen bzw. sonstigen baulichen Anforderungen, z.B. von Stellplätzen, abzustimmen.
- Für Leitungen gilt: Die lichte Breite zwischen äußerlichste Stamm und Außenkante Leitung muss mindestens 1,0 m betragen; bis zu einem lichten Abstand von 2,5 m zwischen Stammmitte und Leitungsmitte ist ein geeigneter Wurzelschutz für die Leitungen im Bereich öffentlicher Flächen einzubringen.

8.3 Begrünung der Tiefgaragenüberdeckung

Tiefgaragen sind, soweit sie nicht überbaut sind mit Stellplätzen überdeckt sind, zu mindestens 70% zu begrünen. Die Mindestbodenstärke (Substrat- und Drainschicht) beträgt 80 cm.

9 Flächen oder Maßnahmen zum Ausgleich im Sinne des § 1a Abs. 3 BauGB außerhalb des Geltungsbereich des Bebauungsplanes (§ 9 Abs. 1a BauGB)

9.1 CEF-Maßnahme: Zauneidechsen

Aufgrund artenschutzrechtlicher Vorschriften ist es erforderlich, die Lokalpopulation der Zauneidechsen umzusiedeln, um das Eintreten der Zugriffsverbote gemäß § 44 Abs. 1 Nr.1-3 BNatSchG (Verletzen, Töten, erhebliches Stören, Beschädigen von Fortpflanzungsstätten zu vermeiden. Hierfür sind Tellflächen außerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes (Gemarkung Bürgel, Flur 15, Flurstücke 3/5, 132 und 149, sowie Teile der südlichen Parzelle des Lärmschutzwalls (im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 618 A) gemäß den Vorgaben des artenschutzrechtlichen Fachbeitrag (siehe Begründung Punkt IV, 8.1) herzustellen und dauerhaft als Zauneidechsenhabitat funktionsfähig zu erhalten. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde. Mit der Baumaßnahmen darf erst nach der Umsiedlung begonnen werden.

Flächen, auf denen nach Abstimmung und mit Genehmigung des Umweltamtes Zäun- und ggf. Mauerelemente zur Umsiedlung auf externe Flächen gefangen werden sind oder werden, sind nach Abschluss des Fanges und Freigabe durch das Umweltamt umgehend so zu gestalten, dass eine Wiederbesiedelung durch die gefangenen Arten nach Möglichkeit ausgeschlossen ist.

9.2 CEF-Maßnahme Neuntöter, Klappergrasmücke und Goldammer

Aufgrund artenschutzrechtlicher Vorschriften ist es erforderlich, die Verluste der Habitate als Fortpflanzungsstätte von Neuntöter, Klappergrasmücke und Goldammer durch geeignete Maßnahmen zu kompensieren, um das Eintreten der Zugriffsverbote gemäß § 44 Abs. 1 Nr.1-3 BNatSchG (Verletzen, Töten, erhebliches Stören, Beschädigen von Fortpflanzungsstätten) zu vermeiden. Hierzu sind Teile der südlichen Parzelle des Lärmschutzwalls (im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 618 A) und die Ausgleichsfläche 4 "Der Lohwald" gemäß den Vorgaben aus dem artenschutzrechtlichen Fachbeitrag (siehe Begründung Punkt IV, 8.1) als CEF-Maßnahmen vor Eingriff in das bestehende Habitat herzustellen und dauerhaft als für die genannten Arten geeignetes Habitat funktionstüchtig zu erhalten. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde.

9.3 Naturschutzlicher Ausgleich

Die Eingriffe des Bebauungsplans mit einem Ausgleichsbedarf von insgesamt 1.083.439 Biotoppunkten sind durch Maßnahmen des Bebauungsplanes sowie auf der von der Stadt Offenbach bereitgestellten Flächen auszugleichen.

Die Ausgleichsmaßnahmen werden gem. § 1a Abs. 3 BauGB folgenden städtischen Flächen zugeordnet:

Fläche	Name	Gemarkung	Flur	Flurstück
1	Hainbachaue	Offenbach	34	2/6

Entwicklungsziele: naturnaher Bachlauf, Erlensumpfwald mit Moorbirke, Uferweiden- und Quellflure, in den Randbereichen zwischen Bach- und Uferbereich Hainbuchenwald mit Bitterkirsche, Moorbirke, Esche, Hainbuche, Bergahorn, Wildobst- und Ahornhecke mit Alb- und Tollhütz sowie einer Hainbuchenstreuobst- und Wiesenfläche.

Maßnahmen: Naturnahe Gestaltung des Hainbachs durch Aufweitungen und Brechen der Uferbefestigungen, Verringerung der eingrenzenden Wallstrukturen durch gezielte Maßnahmen (Grasweiterpflegung von den Durchlassrändern, Anwurfgen an den Grabenrandbäumen), Beseitigung invasiver Neophyten wie Riesenbärenklau, Indisches Springkraut und Späte Traubenkirsche über einen Zeitraum von mindestens sechs Jahren durch jährlich wiederkehrende Maßnahmen (ab dem siebten Jahr bei Bedarf).

Biotoppunkte: 218.638				
3	Am Mühlheimer Weg	Bieber	8	31
			10	26

Entwicklungsziel: Magerrasen

Maßnahmen: Aufbringen einer Sandschicht, Einarbeitung und Ansaat eines Magerrasens mit zertifiziertem, gebietseigenem Saatgut, jährliche Mahd mit Abfuhr des Mähgutes

Biotoppunkte: 47.950				
3	An der Obermühle	Bieber	21	10 und 11
			22	26, 119 und 120

Entwicklungsziel: Naturnahes Fließgewässer

Maßnahmen: Entfernung der Sohl- und Uferbefestigung der Bieber, naturnahe Gestaltung des nordwestlichen Ufers durch Aufweitungen u.ä., Förderung der Eigenentwicklung des südwestlichen Ufers durch Sukzessionsansätze, Entnahme nicht standortheimischer Bäume (Hybridpappeln), Anlegt der Uferböschungen mit Feuchtstaudenflur

Biotoppunkte: 274.286				
4	Der Lohwald	Bürgel	15	9/9 teilw.

Entwicklungsziel: Magerrasen mit Halbtrockenfluren für den Neuntöter

Maßnahmen: Entfernung der Bäume unter 20 cm BHD (ohne Rodung der Wurzelstöcke), Entfernung der Gehölzaufwuchs durch Mahd und Abfuhr des Mähgutes, Rücken von Robinien und Fällung nach Absterben, in den ersten zwei Jahren jährlich zweimalige Mahd im Juni und im September/Oktober sowie ab dem vierten Jahr einmalige Mahd im September unter Abfuhr des Schnittguts, jährliches Ziehen von Robinienaustrieben im Sommer

Biotoppunkte: 51.900				
5	Deponie Grix	Bürgel	15	2/5, 12/2 und 14/6

Entwicklungsziel: Magerrasen mit Halbtrockenfluren für Zauneidechsen

Maßnahmen: Aufbringen einer Sandschicht, Einarbeitung, Aufteig von drei flachen Sandlinsen à 60 m², Einfassung mit Lesesteinhaufen und Totholz, Ansaat eines Magerrasens

Biotoppunkte: 24.416				
6	Mainuferradweg	Offenbach	3	54/21, 688/2 und 687/7 teilw.

Entwicklungsziel: Anlage und Entwicklung einer in Form von Schotterbeeren dauerhaft begrünten und versickerungsfähigen Fläche auf zuvor versiegeltem Grund (Fläche 1), Bepflanzung und Begrünung aus Ufergehölzen, Wiesenpflanzen und Hochstauden der Frisch- und Feuchtstaudenflur auf zuvor versiegeltem Grund (Fläche 2).

Maßnahmen: Entsiegelung von Bestandsflächen und Begrünung

Biotoppunkte: 123.145				

Die Maßnahmen sind in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde herzustellen und zu pflegen. Die Funktionsfähigkeit im Hinblick auf das Entwicklungsziel ist dauerhaft zu sichern. Die dafür erforderlichen Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen sind dauerhaft durchzuführen.

Das Ausgleichsdefizit von 350.000 Biotoppunkten ist anteilig über den bereits entfallen Ausgleich „Flachlöschgewässer Heiden 2" auf dem Grundstück Nordring 129, Gemarkung Offenbach, Flur 5, Flurstück 17/1 teilw. durch Abbuchung der Biotoppunkte aus dem Ökokonto der GPG zu erbringen. Ein entsprechender Antrag auf Abbuchung der Biotoppunktpunkte ist spätestens drei Monate nach Bestchluss des Bebauungsplans bei der Unteren Naturschutzbehörde zu stellen.

B. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen

1 Äußere Gestaltung der baulichen Anlagen (§ 81 Abs. 1 Nr. 1 HBO)

1.1 Dachgestaltung

1.1.1 Die Gesamtbreite aller Dachaufbauten und -einschnitte darf maximal 50% der jeweiligen Traufläge betragen.

1.1.2 Die Höhe der Dachaufbauten und -einschnitte darf maximal 80% der Ortgangshöhe betragen.

1.2 Dachform, Dachneigung, Dacheindeckung, Fassadengestaltung

1.2.1 Bei Doppelhäusern in den Plangebietsteilen 1 und 2 und bei Hausgruppen im Plangebietsteil 3, 6, 7, 8 und 9 sind folgende Dachformen und Dachneigungen zulässig:

- Satteldächer von 22° bis 35°
- Pultdächer von 3° bis 15°
- Flachdächer bis 7°

1.2.2 Im Plangebiet 4, 5, 10 und 11 sind nur Flachdächer bis maximal 7° Neigung zulässig.

1.2.3 Bei Doppelhäusern und Hausgruppen sind einheitliche

- Dachformen,
- Dachneigungen bei gleicher Firstrichtung,
- Dacheindeckungen und
- Fassadengestaltungen (Material)

durch zeitgleiche, gemeinsame Bauantragsstellung und Genehmigung des Doppelhauses bzw. der Hausgruppe oder durch Eintragung einer Baulast auf den betroffenen Grundstücken zu sichern.

2 Gestaltung der Einfriedungen und Anlagen zum Sichtschutz (§ 81 Abs. 1 Nr. 3 HBO)

2.1 Einfriedungen

2.1.1 In den Plangebietsteilen 3, 7, 8 und 10 ist die Einfriedung der Vorgärten nicht zulässig.

2.1.2 In den übrigen Bereichen sind Einfriedungen nur als Laubhecken bzw. mit Pflanzen begrünte Abgrenzungen aus Holz, Stein oder Metall zulässig.

2.1.3 Die Einfriedungen sind bis zu einer Höhe (inkl. Sockel) von max. 1,2 m zulässig. An Grundstücksgrenzen zu öffentlichen Flächen können Einfriedungen auch höhe von max. 1,5 m ausnahmen. Die Sockelhöhe darf unabhängig von der max. zulässigen Gesamthöhe 0,2 m nicht überschreiten.

2.1.4 An den seitlichen Grundstücksgrenzen zwischen Doppelhaushälften und Reihenhäusern sind Einfriedungen, die sowohl als zu schützende Sichtbeziehung als auch als Sichtschutz aus Laubhecken zu verstehen.

2.2 Anlagen zum Sichtschutz

Die Zufahrtsenden der Tiefgaragen und die Abstellplätze für Abfalltonnen sind mit einem Sichtschutz aus Laubhecken zu versehen.

C. Kennzeichnung

1 Flächen, bei denen Bebauung besondere bauliche Vorkehrungen gegen äußere Einwirkungen erforderlich sind; hier: hohe Grundwasserstände (§ 9 Abs. 5 Nr. 1 BauGB)

Im gesamten Geltungsbereich ist mit hohen Grundwasserflurabständen zwischen 0 und 3 m zu rechnen, die bei einer künftigen Bebauung zu berücksichtigen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass im gesamten Geltungsbereich mit Nutzungseinschränkungen oder zusätzlichen Anforderungen (z.B. bauliche Vorkehrungen gegen Vernässungen) zu rechnen ist. Daher empfiehlt sich auf Keller und sonstige Geschosse/seinen unterhalb der Geländeoberfläche zu verzichten bzw. solche Gebäudeteile mittels geeigneter baulicher Vorkehrungen technisch so auszuführen, dass ein ausreichender Schutz vor Vernässung durch Grundwasser gewährleistet wird (z.B. Ausführung von Kellern als druckwasserdichte Wanne bei Anschneiden des Grundwasserhorizontes).

Zusätzliche Aufwendungen für solcherlei Maßnahmen sind entschädigungslos hinzunehmen. Wer in einem versickerungsgefährdeten Gebiet bauliche Anlagen ohne entsprechende Schutzvorkehrungen errichtet, kann bei auftretenden Schäden keine Entschädigungsansprüche geltend machen.

D. Hinweise und Empfehlungen

1 Hinweise

1.1 Örtliches Satzungsrecht

Es wird darauf hingewiesen, dass verschiedene örtliche Satzungen zu beachten sind. Für die Nutzung von Grundstücken sind dies insbesondere die Abfallbeseitigungs- und die Satzung zum Schutz der Grünbestände.

1.2 Wasserschutzgebiet

Der Geltungsbereich liegt in der Zone III A des Trinkwasserschutzgebietes der Brunnen für die Stadt Mühlheim am Main (Bekv. 49/1985 S. 2182). Die entsprechenden Verbote sind zu beachten (z. B. die Nutzung von Erdwärme ist nicht zulässig).

1.3 Artenschutz (BNatSchG)

Es gelten die artenschutzrechtlichen Tatbestände des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG).

Gemäß artenschutzrechtlichen Tatbestand sind Ausnahmegenehmigungen gem. § 45 Abs. 7 Nr. 5 BNatSchG für die Zauneidechsen zum Fang und zur Umsiedlung der Individuen zu beantragen und die Maßnahmen durchzuführen.

1.4 Nutzung erneuerbar